

系	統	ビニルエステル樹脂系ライニング材																																
特	長	1) 卓越した耐酸性を有する。 2) 特殊専用吹き付けシステムにより、1回の施工で厚膜塗装が可能。 3) 特殊専用吹き付けシステムにより、短時間施工が可能。 4) 防食性能の発現が早い。																																
用	途	1) 下水道防食用ライニング材 日本下水道事業団 「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」 (令和5年3月) C種、D種適合																																
配	合 比	主剤：硬化剤：促進剤 = 100：1.5：3 (重量比)																																
荷	姿	主 剤：20kg 硬化剤：1kg 促進剤：1kg、17kg																																
外	観 性 状	主 剤…グレー色ペースト状 硬化剤…淡黄色透明液状 *1) 促進剤…濃紫色液状 混合物…グレー色ペースト状 *1) 硬化剤の色が黄褐色になる場合がありますが、性能に問題はありません。																																
可使時間の目安 硬化時間の目安		<table border="1"> <thead> <tr> <th>タイプ</th> <th colspan="7">通年用</th> </tr> <tr> <th>温度 (°C)</th> <th>5</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可使時間 (分)</td> <td>240</td> <td>180</td> <td>90</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>硬化時間 (時間)</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	タイプ	通年用							温度 (°C)	5	10	15	20	25	30	35	可使時間 (分)	240	180	90	50	35	20	16	硬化時間 (時間)	10	6	3	2	1	1	1
タイプ	通年用																																	
温度 (°C)	5	10	15	20	25	30	35																											
可使時間 (分)	240	180	90	50	35	20	16																											
硬化時間 (時間)	10	6	3	2	1	1	1																											
比	重	1.5 (硬化物)																																
標準塗布量		1.7kg/m ² (C種)、 2.5kg/m ² (D種)																																
貯蔵保証期間		6か月 (未使用、冷暗所保管)																																
消防法による区分		主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第5類 第2種 促進剤 危険物 第4類 第2石油類 非水溶性																																
毒物及び劇物取締法		主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない 促進剤 該当しない																																
使用方法		1) 施工時の気温を考慮して硬化剤の種類を決定する。 2) 専用吹き付け機械を用いてスプレー塗装を行う。 3) 手練りで施工する場合には、主剤と硬化剤を所定の配合比で均一に混合し、その後、促進剤を加え均一になるまで混合攪拌する。																																
使用上の注意		1) 汚れ、油等の付着した塗膜への塗装は避ける。 2) 原則として気温5℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 3) 急激に反応するので、硬化剤と促進剤を直接接触させてはいけません。 4) 直射日光下などの高温環境で保管すると、主剤がゲル化し使用不能になるので必ず冷暗所に保管すること。 5) 塗装時は換気を十分に行い、火気厳禁とする。																																

⚠ 注 意

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 健康上、注意を要する物質を含有しています。 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。 |
|--|