

系	統	特殊面ファスナー	
特	長	かみ合わせ部が特殊加工してあり、強固に接合できる。	
用	途	PSシート取付用面ファスナー	
外	観	性状	基材部、パイル部とも黒色
寸	法	50mm×50mm×厚さ3mm、接合厚さ4～5mm パイル密度 270/in ² (保護紙赤) と 320/in ² (保護紙青) を1セット	
素	材	基材 ナイロン製 パイル部 ポリプロピレン製	
使	用	方法	1) PSファスナーの貼付位置を躯体およびPSシートに墨出しする。(貼付ピッチは250mm以下) 2) 躯体およびPSシートの墨出しした位置にWBシールを用いてPSファスナーを貼る。 3) WBシールの硬化後、PSファスナーのコンクリート躯体側にWBシールを擦り付ける。 4) PSファスナーに塗布したWBシールが硬化する前に、木槌等で叩きながら、所定の位置にPSシートを取り付ける。
使	用	上の注意	1) PSファスナーは、必ずパイル密度の異なるもの(保護紙赤と青)を組み合わせて使用する。 2) PSファスナーを躯体とPSシートに貼る際は、PSファスナーの保護紙(赤・青)を取り、WBシールを入念に擦り付けて、エアが噛まないように注意する。 3) PSファスナーを接合する前に、必ず、躯体側のPSファスナーにWBシールを擦り込む。 4) 樹脂使用の際は、ゴム手袋等の適正な保護具を着用し、火気等を近隣で扱わない。 5) PSシートの取付時、木槌により打撃を与える際は、ゴム板等をあて、表面を傷つけない。