




荷重支持型の鋼製伸縮装置

SHO-BOND STジョイント

NEXCO 対応型

ST-20N-ex/ST-30N-ex/ST-40N-ex/ST-50N-ex/ST-60N-ex/ST-80N-ex 《一般地域タイプ》

ST-20G-ex/ST-40G-ex/ST-60G-ex/ST-80G-ex 《寒冷地タイプ》



▶特長

- ❶ シンプルな構造で床版と一体化し、優れた耐久性を実現しました。
- ❷ 伸縮量は20mmから80mmまで、6段階の品揃えで対応しています。
- ❸ 寒冷地向けには、除雪車の誘導板に対応した4タイプをラインアップしました。
- ❹ 優れた防水性能と騒音吸収性のある弾性シーリング材を使用しています。
- ❺ 工場組立による安定した品質を確保しました。
- ❻ NEXCO 規格によるH2塗装を施しています。
- ❼ クローザーおよびサイドクローザーにより二重止水・排水構造としています。

■NEXCO 伸縮装置E対応型

- ①耐荷性
- ②変形追従性
- ③耐震性
- ④走行性
- ⑤防水性
- ⑥車両走行の繰返しに対する耐久性

- ⑦使用環境による劣化に対する耐久性
- ⑧騒音・振動
- ⑨施工性・品質
- ⑩点検性・補修性

各要求性能および照査項目をクリアしています。


■適用範囲

タイプ	形式	フィンガー遊間 D (mm)		適用床版 最大遊間 d (mm)	伸縮量 (mm)	重量 (kg/1.8m)	床版との 定着方法
		最大 D max	最小 D max				
一般地域 タイプ	ST-20N-ex	25	5	40	20	54.2 (普通型)	スタッド
	ST-30N-ex	40	10	70	30	62.8 (普通型)	
	ST-40N-ex	50	10	90	40	65.4 (普通型)	
	ST-50N-ex	60	10	110	50	72.4 (普通型)	
	ST-60N-ex	75	15	150	60	123.5 (普通型)	リブプレート
	ST-80N-ex	95	15	200	80	156.5 (普通型)	
寒冷地向け 誘導板対応 タイプ	ST-20G-ex	25	5	40	20	65.0 (普通型)	リブプレート
	ST-40G-ex	50	10	90	40	75.0 (普通型)	
	ST-60G-ex	75	15	150	60	110.3 (普通型)	
	ST-80G-ex	95	15	200	80	141.1 (普通型)	

*NEXCO対応型STジョイントは、一般品との区別のため“-ex”表記としています。

■クローザー(二重止水材)

伸縮装置本体の止水材が損傷した場合でも、伸縮装置の下部に設置したクローザーのゴムシート(繊維補強)が排水し、主桁端部や支承への水かかりを防止する装置です。





▲クローザー本体



▲設置状況

■サイドクローザー(地覆端部材)

サイドクローザーを伸縮装置端部に接続し、遊間部のシーリング処理を行うことで、地覆や壁高欄部との接合部(継手部)における止水性能を確保することができます。



▲サイドクローザー本体



▲設置状況

■施工法

1. 前処理

カッター、はつり、旧ジョイント撤去(補修)、
床版断面修正など

2. 型枠の設置

型枠を床版遊間に挿入・設置



3. 伸縮装置の設置


- コンクリートアンカー打込み(補修)
- 舗装面とのレベル調整
- 補強鉄筋の配筋・溶接

4. 後打ちコンクリートの打設

- ① 締固め
- ② 表面仕上げ
- ③ 養生


5. 完成






ST-20N.ex ジョイント

断面図




平面图




ST-30N.ex ジョイント

断面図




平面图




ST-40N.ex ジョイント

断面図




平面図




ST-50N.ex ジョイント



断面図





平面図



ST-60N.ex ジョイント




ST-80N.ex ジョイント




ST-20G_ex ジョイント【寒冷地タイプ】

断面図




平面図




ST-40G_ex ジョイント【寒冷地タイプ】



断面図





平面図



ST-60G.ex ジョイント【寒冷地タイプ】




ST-80G.ex ジョイント【寒冷地タイプ】



■標準断面詳細図・寸法表


形 式	L1	L2	L3	h	床版との定着方法
ST-20N-ex	48	235	8	90	異形棒鋼スタッド
ST-30N-ex	68	235	8	90	
ST-40N-ex	78	250	8	90	
ST-50N-ex	88	250	8	90	
ST-60N-ex	108	250	8	125	リブプレート
ST-80N-ex	156	250	28	125	
ST-20G-ex	48	250	8	90	リブプレート (誘導板)
ST-40G-ex	78	250	8	90	
ST-60G-ex	108	250	8	125	
ST-80G-ex	156	250	28	125	

ST-20N-ex～50N-ex




※ ST20N-exに補強リブはありません。

ST-60N-ex/80N-ex



ST-20G-ex～80G-ex



※ ST20G-exに補強リブはありません。

■製造・販売

ショーボンドマテリアル株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-10 TEL.049 (225)5611 (代表)

<https://www.sb-material.co.jp>

■販売

ショーボンド建設株式会社

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 7-8 TEL. 03(6861)8101 (代表)

<http://www.sho-bond.co.jp>

★品質改良のため、製品規格の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

●取扱店